Насос центробежный самовсасывающий АНС-130Т с приводом от ВОМ трактора

У насоса АНС-130Т привод от ВОМ к насосу осуществляется клиновыми ремнями через шкив вала насоса.

Насос АНС-130Т предназначен для перекачивания:

- гидросмесей (смеси неагрессивной жидкости с водородным показателем pH=6…10 с песком, шлаком и др.);

- бытовых и промышленных сточных вод;

- чистых и загрязненных вод в строительстве, при осушении траншей и котлованов, в поливном хозяйстве, на транспорте и др. Характеристики перекачиваемой среды: - плотность гидросмеси до 1250кг/куб.м.;

- температура от +5 С до +70 С ; - содержание твердых частиц не более 10%; - max величина твердых частиц не более 10мм;

Технические характеристики

Подача, м3/ч, max	**130**
Напор, м	**11,5**
Высота самовсасывания, м	**4,3**
Время самовсасывания, мин	**5**
Частота вращения вала, об/мин	**3000**
КПД, % (не менее)	**51,6**
Диаметр всасывающего и напорного рукава, мм	**100**
Масса (собственно насоса), кг (не более)	**110**
Габаритные размеры, мм не более	
длина,	**685**
ширина, В	**714**
высота, Н	**770**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru || www.pinsky.nt-rt.ru