

Насос центробежный самовсасывающий АНС-60

Насос центробежный самовсасывающий одноступенчатый с рабочим колесом одностороннего входа.

Насос АНС-60 предназначен для подачи воды и других неагрессивных жидкостей с взвешенными частицами (песок, шлак, другие измельченные строительные отходы). АНС-60 может применяться в различных отраслях промышленности и строительства, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также для водоснабжения.

Характеристики

Наименование параметра	Значение
Подача, м³/ч	30
Напор, м	18
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более)	7,5
Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм	75
Температура воды на входе в насос, оС не более	50
Мощность эл. двигателя, кВт	5,5
Частота вращения, об/мин	2 900
Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава)	
Длина	560
Ширина	270
Высота	406
Масса, кг	64

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | | www.pinsky.nt-rt.ru