

Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНСг 13-70...350

Насосы типа ЦНСг 13-70...350 предназначены для перекачивания воды с температурой от 45°С до 105°С.

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСг 13-70..350 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1 % и размером твердых частиц не более 0,2 мм.

Технические характеристики

Обозначение насосов	Подача, м³/ч	Напор, м	Частота вращения, мин⁻¹	Масса насоса, кг (не более)	Мощность эл. двигателя, кВт
ЦНСг 13-70	13	70	2950	179	11,0
ЦНСг 13-105		105		201	11,0
ЦНСг 13-140		140		223	15,0
ЦНСг 13-175		175		245	18,5
ЦНСг13-210		210		267	18,5
ЦНСг 13-245		245		289	22,0
ЦНСг 13-280		280		311	30,0
ЦНСг 13-315		315		333	30,0
ЦНСг 13-350		330		355	30,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | | www.pinsky.nt-rt.ru