

Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНСг 38-44...220

Насосы типа ЦНСг 38-44...220 предназначены для перекачивания воды с температурой от 45 С до 105 С.

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСг 38-44..220 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8.5 с массовой долей механических примесей не более 0,1 % и размером твердых частиц не более 0,2 мм.

Технические характеристики

Обозначение насосов	Подача м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Масса насоса, кг	Мощность эл. двигателя, кВт
ЦНСг 38-44	38	44	2950	178	11,0
ЦНСг 38-66		66		198	15,0
ЦНСг 38-88		88		219	18,5
ЦНСг 38-110		110		239	22,0
ЦНСг 38-132		132		259	30,0
ЦНСг 38-154		154		280	30,0
ЦНСг 38-176		176		300	30,0
ЦНСг 38-198		198		321	37,0
ЦНСг 38-220		220		341	45,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | www.pinsky.nt-rt.ru