

Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНСг 60-66...330

Насосы типа ЦНСГ 60-66...330 предназначены для перекачивания воды с температурой от 45°С до 105°С. Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСГ 60-66..330 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,1 % и размером твердых частиц не более 0.2 мм.

Технические характеристики

Основные технические характеристики

Обозначение насосов	Подача м³/ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Масса насоса, кг (не более)	Мощность эл. двигателя, кВт
ЦНСг 60-66	60	66	2950	220	22,0
ЦНСг 60-99		99		265	30,0
ЦНСг 60-132		132		280	45,0
ЦНСг 60-165		165		310	55,0
ЦНСг 60-198		198		345	55,0
ЦНСг 60-231		231		365	75,0
ЦНСг 60-264		264		380	75,0
ЦНСг 60-297		297		415	90,0
ЦНСг 60-330		330		420	110,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | | www.pinsky.nt-rt.ru