

Насос фекальный НЦИФ-100



НЦИ-Ф надежный высокопроизводительный агрегат, обеспечивающий подачу перекачиваемой среды в ёмкости по трубопроводам или в очистительные устройства. Насос устанавливается на опорных стойках, что позволяет ему работать в вертикальном и наклонном положениях.

Насос поставляется в двух исполнениях: с затвором и без. Наличие затвора значительно уменьшает возможность забивания напорного патрубка.

Технические характеристики

Назначение

Применяется для перекачивания гидросмесей (смеси неагрессивной жидкости с фекалиями, песком, шлаком, соломой и т.д.), бытовых и промышленных сточных вод, навозной жижи измельчения крупных примесей навоза и перемешивания в навозоприемнике.

Производительность, м ³ /час	100
Частота вращения, об/мин	1000
Напор, м	8-10
Мощность привода, кВт	11
Диаметр напорного патрубка, мм	100
Глубина погружения, м	от 1,75 до 4,5
Масса, кг	500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | | www.pinsky.nt-rt.ru