

Подогреватели водоводяные



Подогреватели водоводяные предназначены для подогрева воды в системе отопления или горячего водоснабжения. Работают при максимальном давлении воды до 10 атм. и температуре теплоносителя до 150 °С.

В подогревателях горячего водоснабжения нагреваемая вода проходит внутри латунных трубок, теплоноситель – в межтрубном пространстве.

Технические характеристики

Марка (0-РГ-1-УЗ)	Размеры, мм	Число трубок в секции, шт	Масса секции с калачом, кг	Площадь нагрева 1 секции, м2
ПВ57х2-1	57х2000	4	32,2	0,37
ПВ57х4-1	57х4000	4	45.2	0,75
ПВ76х2-1	76х2000	7	43.0	0.65
ПВ76х4-1	76х4000	7	61.6	1,31
ПВ89х2-1	89х2000	12	55.2	1,11
ПВ89х4-1	89х4000	12	80.4	2,24
ПВ114х2-1	114х2000	19	76.5	1,76
ПВ114х4-1	114х4000	19	114	3,54
ПВ168х2-1	168х2000	37	136	3,4
ПВ168х4-1	168х4000	37	207	6,9
ПВ219х2-1	219х2000	64	213	5,89
ПВ219х4-1	219х4000	64	322	12,0
ПВ273х2-1	273х2000	109	304	10,0
ПВ273х4-1	273х4000	109	487	20,3
ПВ325х2-1	325х2000	151	413	13,8
ПВ325х4-1	325х4000	151	663	28,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru || www.pinsky.nt-rt.ru