

# Ножницы гильотинные с наклонным ножом СТД9АН



Ножницы гильотинные с наклонным ножом СТД9АН предназначены для резки листового материала толщиной до 4 или 6 мм (в зависимости от модели), с временным сопротивлением  $\sigma_b=500$  Мпа (50 кгс/мм).

## Технические характеристики

Наименование параметра	Данные для исполнений		
	4x2500	6x2000	6x2500
Размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением 500 Мпа			
<i>Толщина, мм</i>	4	6,3	6,3
<i>Ширина, мм</i>	2 500	2 000	2 500
Частота ходов ножа, мин, не менее	50	50	50
Ход ножа, мм	70	70	70
Угол наклона подвижного ножа, не более	1° 20	1° 20	1° 20
Номинальное усилие прижимной балки, кН	70	70	70
Максимальная ширина полосы отрезаемой по заднему упору, мм	600	600	600
Расстояние от уровня пола до верхней кромки нижнего ножа, мм	850	850	850
Габаритные размеры, мм			
<i>Длина</i>	3410	2910	3410
<i>Ширина</i>	1392	1392	1392
<i>Высота</i>	1420	1420	1420
Масса , кг, не более	3505	3355	3705
Электродвигатель, тип	с повышенным скольжением		
<i>Мощность ,кВт</i>	6,3	8,5	8,5
<i>Число об/мин</i>	1000	1000	1000
Напряжение силовой цепи, В	380	380	380

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
[pkn@nt-rt.ru](mailto:pkn@nt-rt.ru) | [www.pinsky.nt-rt.ru](http://www.pinsky.nt-rt.ru)