

Формы для стальных прогонов



Формы стальные прогонов (ПРГ) используются для производства железобетонных прогонов, которые предназначены для перекрытия проемов в стенах зданий.

Железобетонный прогон представляет собой длинномерную балку, имеющую прямоугольное (ПРГ), либо тавровое (ПР) сечение.

Производство прогонов осуществляется следующим образом: производится закладка армированного каркаса, далее заполняется тяжелым бетоном. Армирование возможно 2-х вариантов: предварительно-напряженные, армируемые преднапряженными арматурными стержнями марки АтV и пространственными каркасами и ненапряженные, армируемые только пространственными стальными каркасами.

Технические характеристики

Марка	Габаритные размеры мм.	Масса кг.
ПРГ 28 (на 2 изделия с раскрывающимися бортами)		
ПРГ 32 (на 2 изделия с раскрывающимися бортами)		
ПРГ 36 (на 2 изделия с раскрывающимися бортами)	3920x892x720	1355
ПРГ 60 (на 2 изделия с раскрывающимися бортами)	6378x1038x821	2573
П 60 (на 2 изделия с раскрывающимися бортами)	6404x1070x688	2230

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | | www.pinsky.nt-rt.ru