


Формы для стальных ленточных фундаментов



Формы ленточных фундаментов - используются заводами ЖБИ для производства плит ФЛ.

ФЛ применяются при устройстве ленточных фундаментов на сухих и водонасыщенных грунтах, чтобы предотвратить проседание грунта и соответственно искажения геометрии всего здания. Плиты ФЛ способны нести высокую нагрузку и изготавливаются из тяжелых бетонов и производится армирование мощными стальными каркасами.

Формы стальные ленточных фундаментов в связке с блоками ФБС позволяют построить долговечный, прочный и надежный несущий фундамент.

Технические характеристики

Марка	Габаритные размеры мм.	Масса кг.
ФЛ 6 12-4 (на 2 изделия)	1845x1655x502	1350
ФЛ 6 24-4 (на 2 изделия)		1360
ФЛ 8 12-3 (на 2 изделия)	2245x1655x502	1800
ФЛ 8 24 (на 1 изделия)	2582x1287x502	872
ФЛ 10.12-3 (на два изделия)		2250
ФЛ 10.8-3 (на два изделия)		1145
ФЛ 10.8-3 (на два изделия)		1145
ФЛ 12.8-3 (на два изделия)		1170
ФЛ 6.24 (на одно изделие)	2582x1075x502	779
ФЛ 24.12-1-4(на одно изделия)	2604x1844x700	1320
ФЛ 10.24 (на одно изделие)	2582x1475x502	850
ФЛ 14.24 (на одно изделие)	2582x1875x502	870

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | | www.pinsky.nt-rt.ru