

Металлоформы для производства прогонов ИЖ



Прогоны иж можно рассматривать, как и все остальные прогоны, в качестве основных нагружаемых элементов в нишах окон и дверных проемах, которые воспринимают на себя основную нагрузку и позволяют равномерно распределять вес верхних несущих плит. Чаще всего такие прогоны используются как дополнительные перекрытия фундаментов, особенно, если требуется увеличение несущей способности плит, повышения их прочности, сопротивляемости динамическим нагрузкам. Плиты, которые уложены на прогоны лучше реагируют на деформирующее усилие, дольше сохраняют свою структурную целостность и меньше подвержены разрушению от вибрационных нагрузок.

Прогоны иж применяют также в зданиях с кирпичной и блочной несущей системой для создания межэтажных перекрытий и дополнительного усиления всей конструкции. Прогоны иж выполняются из качественного бетона, класса В20 и дополнительно армируются напряженной арматурой классов А-I и А-III. При этом, достигается высокая прочность, как самого изделия, так и каркасной конструкции, в состав которой входят прогоны иж.

Технические характеристики

Вид	Марка	Габаритные размеры мм.	Масса кг.
Форма стальная, групповая Г-образных плит	ИЖ 2а	6700*2254*528	4328
	ИЖ 2б		
Форма стальная, групповая изделий	ИЖ 1а		2387
	ИЖ 1б		
	ИЖ1		
	ИЖ10		
Форма стальная, групповая ступеней	ИЖ3	2573*1186*816	865
	ИЖ3а		
	ИЖ3б		
Форма стальная, групповая балок	ИЖ4	7149*1167*509	2270
	ИЖ4а		
	ИЖ4б		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | www.pinsky.nt-rt.ru